



Teal ¡Manos limpias salvan vidas!

El HGP230 Hygienius ProWash

El ciclo de lavado preprogramado está diseñado en consonancia con las directrices de la Organización Mundial de la Salud *“Unas manos limpias protegen contra las infecciones”*, dando como resultado una utilización del agua muy eficiente.

Indicado para contextos médicos y de cuidados sanitarios

El Hygienius ProWash se puede enchufar a cualquier toma de corriente adecuada de 13 amperios



Haga clic aquí para realizar su pedido online o para visitar tealwash.com

El Hygienius ProWash es totalmente autónomo, sin requerir una conexión al suministro de agua o al desagüe.

Un ciclo preprogramado de lavado de manos

El ciclo de lavado/aclarado ProWash está diseñado para cumplir con las directrices de la Organización Mundial de la Salud: *"Unas manos limpias protegen contra las infecciones"*.

Para iniciar el lavado programado:-

1. Coloque las manos junto al Greensensor (sensor verde) el cual parpadeará.
2. Se suministrará agua durante 4 segundos para mojar las manos.
3. El agua se cortará durante 20 segundos para permitir la aplicación del jabón líquido y la ejecución de la rutina del lavado de manos de 9 pasos.
4. La pantalla muestra las técnicas apropiadas para el lavado de manos.
5. Se suministrará agua durante 10 segundos para aclarar el jabón que haya en las manos.
6. El tiempo total de lavado es de aproximadamente 35 segundos.

Características del Hygienius ProWash:-

- Operación manos libres con agua corriente caliente.
- El agua siempre a una temperatura óptima de 36/40 °C.
- Muy portátil – el Hygienius ProWash puede enchufarse a cualquier toma de corriente adecuada de 13 amperios.
- No hay que resetear ni ajustar nada - la simple rutina de la higiene diaria.
- Una utilización muy eficiente del agua - hasta 40 lavados calientes de diez segundos por cada relleno.
- La unidad incluye un TEALTainer (depósito TEAL) fácil de utilizar que asegura la separación entre agua dulce y agua residual y su contención higiénica.

Especificaciones

- Altura total 990 mm
- Altura hasta la pila 900 mm
- Ancho 330 mm
- Peso (seco) 7,6 kg
- Fuente de alimentación 230 V

Construcción

- El cuerpo viene moldeado completamente en polietileno de alto impacto en color azul moteado.
- La pila es de ABS recubierto en blanco acrílico.
- Completo con enchufe moldeado de 13 amperios.
- El TEALTainer II retiene de forma segura el agua residual en una bolsa separada de polietileno LLDPE de alta resistencia para 10 litros.

El ProWash incluye

- Depósito de agua TEALTainer II
- Bandeja de acero inoxidable para toallitas de papel.
- Soporte "C" para dispensador de jabón TEAL.



Haga clic aquí
para realizar su
pedido online o para
visitar tealwash.com



TEALwash

SaniBrun / TealWash Ibérica

Polígono Espíritu Santo

Calle Dinamarca, 31

33010 Oviedo

(Principado de Asturias)

+34 985 79 15 16 /

+34 985 79 15 15

24 horas +34 666 418 425

www.tealwash.es

info@tealwash.es

